

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT



## MODEL THACO/ISUZU/VINHPHAT

KHỐI LƯỢNG		THACO C34	ISUZU FVM	ISUZU FVR	VINHPHAT
Khối lượng toàn bộ	kg	34000	23720	16000	30000
Khối lượng hàng hoá	kg	18805	13320	8880	16650
Khối lượng bản thân	kg	15000	10205	5375	13155
Số chỗ ngồi	Người	3			
Dung tích thùng nhiên liệu	lít	380	200	200	320
KÍCH THƯỚC					
KT tổng thể	D x R x C (mm)	11965 x 2500 x 3450	9805 x 2500 x 3450	10460 x 2485 x 2880	11670 x 2500 x 3320
KT lòng thùng hàng	D x R x CTC (mm)	8.780 x 2.400 x 1.550	6820 x 2355 x 1460/---	4.520 x 2.240 x 1.560	8.690 x 2.410 x 1.430
Chiều dài cơ sở	mm	800 + 3750 + 1350 + 1350	5825 + 1370	6160	
Vết bánh xe trước/sau	mm	1954/1860	1970/1845	2060 / 1850	2060/1855
Khoảng sáng gầm xe	mm				
ĐỘNG CƠ-TRUYỀN ĐỘNG					
Kiểu động cơ		WP10.340E32	6HK1E4SC	6HK1E4NC	6UZ1-TCG40
Loại		4 kỳ, 4 - 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp			
Dung tích xy lanh	cc	9726	7790	7790	9839
Công suất cực đại	PS/rpm	250 kW/ 1900 v/ph	280 (206) / 2400	241 (177) / 2400	257 kW/ 2000 v/ph
Momen xoắn cực đại	N.m/rpm	1250 / 1400 ~ 1600	882 (90) / 1450	706 (72) / 1450	
Kiểu hộp số		12 số tiến, 2 số lùi (2 cấp)	9 số tiến & 1 số lùi	6 số tiến & 1 số lùi	9 số tiến & 1 số lùi
HỆ THỐNG PHANH					
Phanh chính		Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không			
Phanh đỗ		Cơ khí, tác dụng lên trực thứ cấp của hộp số			
Phanh khí xả		Có			
CÁC HỆ THỐNG KHÁC					
Ly hợp		Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không			
Hệ thống lái		Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực			
Hệ thống treo		Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực			
Máy phát điện		24V-40A			
Ắc-quy		2 x 12V-90Ah			
Cỡ lốp/công thức bánh xe		11.00R20 / 11.00R20	11.00R20	10.00R20	295/80R22.5 / 295/80R22.5
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC					
Khả năng vượt dốc lớn nhất %		36	24	31	
Tốc độ tối đa	km/h	90	88	94	
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	m				

<b>Trang thiết bị tiêu chuẩn</b>	Hệ thống điều hòa Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD	Kính bám điện Đèn sương mù	Khóa cửa trung tâm Dây đai an toàn 3 điểm	Phanh khí xả Thanh che mưa bên tài / phụ
<b>Trang thiết bị lựa chọn thêm</b>	Thanh che mưa bên tài/ phụ mạ chrome Óp trang trí kính chiếu hậu mạ chrome	Còi báo giọng đôi		

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT



## BỒN XĂNG DẦU

## MODEL TG01 ISUZU FVM

KHỐI LƯỢNG		BỒN SẮT	BỒN INOX 304	BỒN NHÔM	BỒN NHỰA
Khối lượng bồn	lít	18000	18000	18000	
Khối lượng hàng hoá	kg	13320	13320	14200	
Khối lượng bản thân	kg	2980	2980	2300	
Thành bồn / độ dày		Thép SS400/4ly	Inox 304/4Ly	Nhôm/3Ly	
Hình bồn		tròn elip			
KÍCH THƯỚC BỒN					
KT tổng thể	D x R x C (mm)	6.670 x 2.360 x 1.500	6.670 x 2.360 x 1.500	6.670 x 2.360 x 1.500	
KT lòng thùng hàng	D x R x CTC (mm)	6.670 x 2.360 x 1.500	6.670 x 2.360 x 1.500	6.670 x 2.360 x 1.500	
Chiều dài cơ sở	mm				
HỆ THỐNG BỒN					
Khảng cách/vách		5 Ngăn			
Nắp bồn		5 Nắp			
Đường ống bơm	Ø	04 Nắp đường ống nạp, xả nhiên liệu: mỗi cửa 1 nắp riêng, 4 đường ra riêng biệt, ống xả F90.			
PTO/Nhật bản		1 bộ mới 100% (pittong)			
Hệ thống van		Hệ thống van thờ, van xả ra inox F90, 4 van chặn trên, van chặn bố chỉ trên mặt cổ téc. Cổ téc F800mm			
Hệ thống an toàn		Tay vịn, ống chống ngợp, cầu thang			
Mẫu sơn		Theo mẫu cabin xe / Theo yêu cầu của khách hàng			
CÁC HỆ THỐNG KHÁC					
Đà dọc		Thép dập hình SS400/8Ly	Inox 304/dây 8 ly	Nhôm/dây 8 ly	
Cản xe / 2 hông/sau xe		Inox 304/30 x60 / 3,5Ly			
Vè / chắn bùn		Inox 304/3,5Ly			
Đèn hông		6 cái			

**HỒ SƠ**

**Thiết kế đóng mới**

**BẢO HÀNH**

**24 Tháng**

**THỜI GIAN GIAO**

**30 Ngày**

THIẾT KẾ BỞI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM

