

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




MODEL HINO FC/FG/FL/FM

KHỐI LƯỢNG		FC	FG	FL	FM
Khối lượng toàn bộ	kg	1040	16.000	24000	24,000 (26,000)
Khối lượng hàng hoá	kg	4560	6770	14360	14535
Khối lượng bản thân	kg	5155	5.560	9555	7,415
Số chỗ ngồi	Người	3			
Dung tích thùng nhiên liệu	lít	100	200	200	200
KÍCH THƯỚC					
KT tổng thể	D x R x C (mm)	7490 x 2275 x 3030	9,550 x 2,490 x 2,770	9750 x 2500 x 3850	8,700 x 2,490 x 2,750
KT lòng thùng hàng	D x R x C/TC (mm)	3960 x 1920 x 1660/650	5800 x 2110/---/ x 2090/850	6850 x 2340 x 2340/....	5780 x 2460 x 2460/---
Chiều dài cơ sở	mm	3420	5.530	4930 +1350	4,030 + 1,350
Vết bánh xe trước/sau	mm	1770/1660	1920/1820	1925/1855	1925/1855
Khoảng sáng gầm xe	mm				
ĐỘNG CƠ-TRUYỀN ĐỘNG Euro 2/3/4					
Kiểu động cơ		J05E-TE	J08E - WE	J08E - WD	J08E - WD
Loại		4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp			
Dung tích xy lanh	cc	5123	7,684	7,684	7,684
Công suất cực đại	PS/rpm	118 kW/2500 v/ph	260 PS - (2.500 vòng/phút)	280 PS - (2.500 vòng/phút)	280 PS - (2.500 vòng/phút)
Momen xoắn cực đại	N.m/rpm	515N.m	794 N.m- (1.500 vòng/phút)	824 N.m- (1.500vòng/phút)	824 N.m- (1.500 vòng/phút)
Kiểu hộp số		LX06S	MX06	M009	M009
HỆ THỐNG PHANH					
Phanh chính		Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không			
Phanh đỗ		Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số			
Phanh khí xả		Có			
CÁC HỆ THỐNG KHÁC					
Ly hợp		Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không			
Hệ thống lái		Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực			
Hệ thống treo		Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực			
Máy phát điện		24V-40A			
Ắc-quy		2 x 12V-90Ah			
Cỡ lốp/công thức bánh xe		8.25 - 16 / 8.25-16	11.00R20	11.00R20	11.00R20
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC					
Khả năng vượt dốc lớn nhất %		44.4	30.0	28.0	37.4
Tốc độ tối đa km/h		102	84,8	75.9	81.2
Bán kính quay vòng nhỏ nhất m					

Trang thiết bị tiêu chuẩn	Hệ thống điều hòa Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD	Kính bám điện Đèn sương mù	Khóa cửa trung tâm Dây đai an toàn 3 điểm	Phanh khí xả Thanh che mưa bên tài / phụ
Trang thiết bị lựa chọn thêm	Thanh che mưa bên tài/ phụ mạ chrome Óp trang trí kính chiếu hậu mạ chrome	Còi báo giọng đôi		

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



BỒN KHÍ NÉN

MODEL TG02 HINO FG

KHỐI LƯỢNG		BỒN SẮT	BỒN INOX 304	BỒN NHÔM	BỒN NHỰA
Tải trọng chở hàng	kg	7605	7605	8200	
Khối lượng hàng hoá	m ³	12,8	12,8	12,8	
Khối lượng bản thân	kg	2820	2820	2340	
Thành bồn / độ dày		Thép SS400/4ly	Inox 304/4Ly	Nhôm/3Ly	
Hình bồn		ELIP			
KÍCH THƯỚC BỒN					
KT tổng thể	D x R x C (mm)	5430 x 2010 x 2010/---	5430 x 2010 x 2010/---	5430 x 2010 x 2010/---	
KT lòng thùng hàng	D x R x C/TC (mm)	5430 x 2010 x 2010/---	5430 x 2010 x 2010/---	5430 x 2010 x 2010/---	
Chiều dài cơ sở	mm				
HỆ THỐNG BỒN					
Khảng cách/vách		3 Ngăn			
Nắp trên bồn (vào cấm)		3Nắp đường kính 400mm(có joint kín hơi)			
Nắp đáy bồn (xả cấm)		Đóng mở bằng ti hơi (do bộ cảm biến kích thước điều khiển)			
Ti hơi hàn quốc		4 cái mới 100%			
Van điều khiển ti hơi		Hàn quốc			
Bơm thổi		Hiệu KFM model SL/HL100			
Áp suất thổi		1kg/cm ²			
Lưu lượng khí thổi		6m ³ /phút			
Đường ống thổi khí		114mm x dây 3 ly +20m ống thổi để nối dài tới xilo			
CÁC HỆ THỐNG KHÁC					
Đà dọc		Thép dập hình SS400/8Ly	Inox 304/dây 8 ly	Nhôm/dây 8 ly	
Cản xe /2 hông/sau xe		Inox 304/30 x60 / 3,5Ly			
Vè / chắn bùn		Inox 304/3,5Ly			
Đèn hông		6 cái			

HỒ SƠ

Thiết kế đóng mới

BẢO HÀNH

24 Tháng

THỜI GIAN GIAO

30 Ngày

