

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT




## MODEL

## DONGFENG

KHỐI LƯỢNG		DONGFENG TT/L315		
Khối lượng toàn bộ	m <sup>3</sup>	26		
Khối lượng hàng hoá	kg	14820		
Khối lượng bản thân	kg	14550		
Số chỗ ngồi	Người		2	
Dung tích thùng nhiên liệu	lít	350		
KÍCH THƯỚC				
KT tổng thể	DxRxC(mm)	11790 x 2500 x 3510		
KT lòng thùng hàng	DxRxC/TC (mm)	8230 x 2330 x 1690/---		
Chiều dài cơ sở	mm	1.950 + 5.050 + 1.430		
Vết bánh xe trước/sau	mm	1950/1860		
Khoảng sáng gầm xe	mm			
ĐỘNG CƠ-TRUYỀN ĐỘNG		Euro 2/3/4		
Kiểu động cơ		L315-30		
Loại		4 kỳ, 4 -6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp		
Dung tích xy lanh	cc	8900		
Công suất cực đại	PS/rpm	315/2200		
Momen xoắn cực đại	N.m/rpm	302		
Kiểu hộp số		9 số tiến, 1 số lùi		
HỆ THỐNG PHANH				
Phanh chính		Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không		
Phanh đỗ		Cơ khí, tác dụng lên trực thứ cấp của hộp số		
Phanh khí xả		Có		
CÁC HỆ THỐNG KHÁC				
Ly hợp		Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không		
Hệ thống lái		Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực		
Hệ thống treo		Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực		
Máy phát điện		24V-40A		
Ắc-quy		2 x 12V-90Ah		
Cỡ lốp/công thức bánh xe		11.00 R20 /11.00 R20		
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC				
Khả năng vượt dốc lớn nhất	%	36	37	0,422
Tốc độ tối đa	km/h	92	84,8	104
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	m			
<b>Trang thiết bị tiêu chuẩn</b>	Hệ thống điều hòa   Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD   Kính bám điện   Đèn sương mù   Khóa cửa trung tâm   Dây đai an toàn 3 điểm   Phanh khí xả   Thanh che mưa bên tài / phụ			
<b>Trang thiết bị lựa chọn thêm</b>	Thanh che mưa bên tài/ phụ mạ chrome   Ốp trang trí kính chiếu hậu mạ chrome   Còi báo giọng đôi			

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT



# BỒN TRỤC VÍT

## MODEL

## TG01

## DONGFENG TT/L315

KHỐI LƯỢNG		BỒN SẮT	BỒN INOX 304	BỒN NHÔM	BỒN NHỰA
Khối lượng bồn	m <sup>3</sup>	26	26	26	
Khối lượng hàng hoá	kg	14820	14820	15450	
Khối lượng bản thân	kg	3450	3450	2980	
Thành bồn / độ dày		Thép SS400/4ly	Inox 304/4Ly	Nhôm/3Ly	
Hình bồn		Vuông phẳng			
KÍCH THƯỚC BỒN					
KT tổng thể	DxRxC(mm)	8230 x 2330 x 1690/---	8230 x 2330 x 1690/---	8230 x 2330 x 1690/---	
KT lòng thùng hàng	DxRxC/TC (mm)	8230 x 2330 x 1690/---	8230 x 2330 x 1690/---	8230 x 2330 x 1690/---	
Chiều dài cơ sở	mm				
HỆ THỐNG BỒN					
Kháng cách/vách			5 Ngăn		
Nắp bồn			5 Nắp		
Đường ống bơm	Ø	219/5ly	219/5ly	219/5ly	
PTO/Nhật bản			1 bộ mới 100% (pittong)		
Thùng dầu thủy lực			120 Lít		
Hệ thống làm mát nhớt			Sử dụng két giải nhiệt		
Bơm đẩy cám/Đan mạch			3 cái mới 100%		
CÁC HỆ THỐNG KHÁC					
Đà dọc		Thép dập hình SS400/8Ly	Inox 304/dày 8 ly	Nhôm/dày 8 ly	
Cản xe /2 hông/sau xe			Inox 304/30 x60 / 3,5Ly		
Vè / chắn bùn			Inox 304/3,5Ly		
Đèn hông			6 cái		

**HỒ SƠ**

**Thiết kế đóng mới**

**BẢO HÀNH**

**24 Tháng**



**THỜI GIAN GIAO**

**30 Ngày**

THIẾT KẾ BƠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM