

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




MODEL

ISUZU FVR/FVM

KHỐI LƯỢNG		FVR 34	FVM 34
Khối lượng toàn bộ	m ³	15,5	22,5
Khối lượng hàng hoá	kg	7325	12825
Khối lượng bản thân	kg	7580	10695
Số chỗ ngồi	Người		3
Dung tích thùng nhiên liệu	lít	200	200
KÍCH THƯỚC			
KT tổng thể	DxRxC(mm)	9830 x 2450 x 3420	10165 x 2480 x 3535
KT lồng thùng hàng	DxRxC/TC (mm)	5380 x 2340 x 1640/840	6950 x 2310 x 1740/---
Chiều dài cơ sở	mm	6160	4965 + 1370
Vết bánh xe trước/sau	mm	1975/1845	2060 / 1850
Khoảng sáng gầm xe	mm		
ĐỘNG CƠ-TRUYỀN ĐỘNG			
		Euro 2/3/4	
Kiểu động cơ		6HK1-E2N	6HK1E4SC
Loại		4 kỳ, 4 -6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp	
Dung tích xy lanh	cc	7790	7790
Công suất cực đại	PS/rpm	177 kW/ 2400 v/ph	280 (206) / 2400
Momen xoắn cực đại	N.m/rpm	706 (72) / 1450	882 (90) / 1450
Kiểu hộp số		6 số tiến, 1 số lùi	9 số tiến & 1 số lùi
HỆ THỐNG PHANH			
Phanh chính		Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không	
Phanh đỗ		Cơ khí, tác dụng lên trực thứ cấp của hộp số	
Phanh khí xả		Có	
CÁC HỆ THỐNG KHÁC			
Ly hợp		Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không	
Hệ thống lái		Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực	
Hệ thống treo		Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực	
Máy phát điện		24V-40A	
Ắc-quy		2 x 12V-90Ah	
Cỡ lốp/công thức bánh xe		10.00 R20 /10.00 R20	11.00 R20 /11.00 R20
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC			
Khả năng vượt dốc lớn nhất	%	31	24
Tốc độ tối đa	km/h	94	88
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	m		

Trang thiết bị tiêu chuẩn	Hệ thống điều hòa Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD	Kính bám điện Đèn sương mù	Khóa cửa trung tâm Dây đai an toàn 3 điểm	Phanh khí xả Thanh che mưa bên tài / phụ
Trang thiết bị lựa chọn thêm	Thanh che mưa bên tài/ phụ mạ chrome Óp trang trí kính chiếu hậu mạ chrome	Còi báo giọng đôi		

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



BỒN TRỤC VÍT

MODEL

TG01

ISUZU FVR 34

KHỐI LƯỢNG		BỒN SẮT	BỒN INOX 304	BỒN NHÔM	BỒN NHỰA
Khối lượng bồn	m ³	15,5	15,5	15,5	
Khối lượng hàng hoá	kg	7325	7325	8400	
Khối lượng bản thân	kg	2980	2980	2100	
Thành bồn / độ dày		Thép SS400/4ly	Inox 304/4Ly	Nhôm/3Ly	
Hình bồn		Vuông phẳng			
KÍCH THƯỚC BỒN					
KT tổng thể	DxRxC(mm)	5380 x 2340 x 1640/840	5380 x 2340 x 1640/840	5380 x 2340 x 1640/840	
KT lồng thùng hàng	DxRxC/TC (mm)	5380 x 2340 x 1640/840	5380 x 2340 x 1640/840	5380 x 2340 x 1640/840	
Chiều dài cơ sở	mm				
HỆ THỐNG BỒN					
Kháng cách/vách		3 Ngăn	3 Ngăn	3 Ngăn	
Nắp bồn		3 Nắp	3 Nắp	3 Nắp	
Đường ống bơm	Ø	219/5ly	219/5ly	219/5ly	
PTO/Nhật bản		1 bộ mới 100% (pittong)			
Thùng dầu thủy lực		120 Lít			
Hệ thống làm mát nhớt		Sử dụng két giải nhiệt			
Bơm đẩy cám/Đan mạch		3 cái mới 100%			
CÁC HỆ THỐNG KHÁC					
Đà dọc		Thép dập hình SS400/8Ly	Inox 304/dày 8 ly	Nhôm/dày 8 ly	
Cản xe /2 hông/sau xe		Inox 304/30 x60 / 3,5Ly			
Vè / chắn bùn		Inox 304/3,5Ly			
Đèn hông		6 cái			

HỒ SƠ

Thiết kế đóng mới

BẢO HÀNH

24 Tháng



THỜI GIAN GIAO

30 Ngày

THIẾT KẾ BƠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM